Lufft 複合気象計ウェザーパック SE-WS601

Lufft 社複合気象計 SE-WS601 は超音波風向風速センサー、温湿度センサー、気圧センサー、転倒ます雨量計が一体となっており道路気象、農業気象、防災気象(自然災害、竜巻、暴風)、海洋気象、ヒートアイランド、などの総合気象観測に優れています。出力は RS485、SDI-12 、アナログ(オプション)がありデータ管理はリアルタイム通信、従来からのデータロガー記録方式などを幅広く選択できます。









仕 様 ウェザーパック 9	SE-WS601		
風向(超音波式)	0359.9° 精度 サン	度:<3°RMSE >1.0m/s 風速が 1.0m/s ンプリングレート:10 秒 分解能:0.1°	
風速(超音波式)		度:±0.3m/s or ±3%(030m/s) 解能:0.1m/s	
雨量計転倒ます WS601	測定分解能:0.2mm 精度:±2% 最大雨量強度:144mm/h 降雨量可変アダプタ使用 測定分解能:0.5mm 精度:±2% 最大雨量強度:360mm/h		
温度(NTC センサー)	-5060°C	±0.2°C (-20+50 °C) ±0.5 °C (>-30 °C)	
湿度(静電容量式)	0100%RH	精度:±2%RH	
気圧(絶対/相対)	300~1,200hPa	精度:±0.5hPa(040℃)	
出力	RS485 2ワイヤーhalf-duplex SDI-12		
供給電源	4-32VDC(ヒーターOFF 時) 24VDC 20VA(ヒーターON 時)		
防滴規格	IP66		
ケーブル	標準 10m		
寸法•重量	φ150/445mm 約 1.7kg		

仕様は予告なく変更する場合がございます。

Senecom, Inc.



Senecom 株式会社 セネコム

ドイツ Lufft 社 日本正規代理店 〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F TEL: 048-242-0770 FAX: 048-242-0771

TEL: 048-242-0770 Finfo@senecom.co.jp h

https://www.senecom.co.jp